



SUNMARK



VINYL

POLYURETHAN*
*(4114 / 4107)



100°C



KALT



Flex
45°



135µm
PU : 80µm



15 SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Halb mattes Vinyl 135 Mikron-
oder Polyurethan-Foliel - 80 Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Die UV-Beständigkeit des Produkts wird nicht garantiert.

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Flockmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 100°C, 15 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

WASCHEN

NICHT WASCHBAR

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Chemica
Heat transfers for textiles