



ALLJET DARK 803



FILM
BLANC



160°C



RETIRER A
FROID



Lame Flex 45°
Pression Moyenne



105-110 µm



20 Sec

DESCRIPTION

APPLICATION

1. Impression et découpe

- Imprimer le motif en positif.
- Découper le motif avec un plotter et écheniller l'excédent de matière.
- Utilisable en jet d'encre ou avec encres solvants éco-solvants.

2. Transfert à chaud

- Transférer le motif à la main.
- Positionner et presser avec une presse SEFA le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 160°C / 20 secondes – pression moyenne.

EPAISSEUR:  Film blanc satiné 105 - 110 microns

SUPPORT: Papier



RECOMMANDÉ POUR

Ce produit est recommandé pour les textiles foncés:
Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
- Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
- Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

LAVAGE

- Maximum 40° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Non
- Nettoyage à sec : Non

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-25°C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles