

NEWJET™ – Ref. 804

DIE GLÄNZENDE FOLIE SPEZIELL ZUR PERSONALISIERUNG HELLER TEXTILIEN

Sie möchten Ihre Textilien mit Hilfe eines Heimdruckers personalisieren? Newjet ist eine Folie mit glänzendem Finish und weichem Handfeel, die mit Heimdruckern kompatibel und speziell auf helle Textilien ausgelegt ist.

Modeaccessoires



Produktbeschreibung

- ✓ Speziell entwickelt für Heimdrucker (Tintenstrahldrucker).
- ✓ Schnell trocknende Druckfarbe → spart Produktionszeit.
- ✓ Gute Deckkraft.
- ✓ Glänzendes Finish mit extra transparentem Effekt.
- ✓ Soft-Touch.
- ✓ Dünn und daher sehr angenehm zu tragen.

Applikation - Kernfakten

- ✓ Kein Tape für Applikation erforderlich → spart Kosten.
- ✓ Das Design wird direkt auf das Produkt gedruckt.
- ✓ Sehr dünn und daher leicht zu schneiden.
- ✓ Besonders zur Produktion von mittelgroßen Designs und Logos geeignet.

Nutzungsvorteile

- ✓ Besonders für helle Textilien geeignet.
- ✓ Empfohlen für Dekoartikel und Modeaccessoires.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Durchschnittliche Stärke	Material	Maße	Tintenkompatibilität
85µm	Klarer seidiger Film	Erhältlich in: A3 A4 144cm x 20m 72cm x 20m	Desktop-inkjet Besuchen Sie unsere Webseite für technische Beratung

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Applikationstemperatur und -dauer
Hellen Textilien aus Baumwolle Polyester Acryl und ähnlichen Fasern	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlene Transferart
Mittel	Kalt	Manuell

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt des Designs ohne das Bild zu drehen. Definieren Sie die Schnittmarken. Wir empfehlen, das Produkt von Hand zu schneiden.

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben. Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 4 – Abziehen

Ziehen sie es kalt ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Instandhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers.
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Transferfolien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.