

# HOTMARK™

## EL VINOLO DE CORTE MÁS DELGADO

¿Busca un producto resistente y muy cómodo para la personalización de prendas clásicas y profesionales? Hotmark es una lámina de poliuretano súper delgada con acabado semi mate que ofrece una gran variedad de colores y gran resistencia al lavado.

### Prendas laborales y profesionales



### Prendas deportivas



### Moda



### Características del producto


- ✓ Ultra fino → muy cómodo, no se siente.
- ✓ Tacto suave.
- ✓ Acabado semi mate.
- ✓ Certificado OEKO TEX estándar 100, que es perfecto para múltiples aplicaciones de prendas.
- ✓ Lavable hasta 80 °C.
- ✓ Disponible en una gran variedad de colores: **46 tonos diferentes.**

|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Black 403        | White 401       | Grey 424         | Midgrey 472     | Anthracite 458   | Golden Yellow 404 |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Lemon Yellow 413 | Orange 405      | Red 406          | Vivid Red 429   | Fuchsia 451      | Raspberry 453     |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Burgundy 407     | Purple 416      | Navy Blue 412    | Pastel Blue 441 | Light Blue 408   | Vivid Blue 430    |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Royal Blue 409   | Light Green 425 | Dark Green       | Apple Green 455 | Gold 402         | Silver 423        |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Beige 414        | Skin 434        | Apricot 457      | Sun Yellow 484  | Tangerine 456    | Pastel Pink 444   |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Pink 428         | Sweet Pink 471  | Lilac 470        | Plum 459        | Pacific Blue 433 | Teal 419          |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Pastel Green 442 | Khaki 450       | Forest Green 418 | Brown 415       | Caramel 454      | Light Gold 473    |
|                  |                 |                  |                 |                  |                   |
| Fluo Pink 432    | Fluo green 431  | Fluo orange 426  | Fluo Yellow 411 |                  |                   |

### Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar → Su delgadez permite diseños muy pequeños y específicos.
- ✓ Recomendado para ropa de trabajo, prendas profesionales, moda y ropa deportiva..

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Grosor promedio | Material                          | Dimensiones  | Certificaciones   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| Poliuretano | 55 µm           | Poliéster adhesivo y transparente | <p><b>Todas las referencias disponibles en:</b><br/>30/50 cm x 20 m<br/>50 cm x 5/10 m</p> <p><b>Ref. 401.403 también disponible en:</b><br/>75/150 cm x 20 m</p> <p><b>Excepto Ref. 414, 434, 457, 484, 456, 444, 428, 471, 470, 459, 433, 419, 442, 478, 418, 415, 477, 473, 450, 454 disponibles solo en: 50 cm x 5 m</b></p> |  <p>Todas las referencias:<br/>Clase I<br/>excepto:<br/>Ref. 431, 426, 411, 432<br/>Clase II</p>  |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| Aplicable en  | Corte             | Aplicación:<br>Temperatura y duración |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| Algodón<br>Poliéster<br>Acrílico<br>Algodón/<br>Mezcla de<br>poliéster sin<br>revestimiento | Hoja Flex<br>45 ° | 160°C – 20 s<br>320°F – 20 s          |

| Presión | Pelado |
|---------|--------|
| Medio   | Frío   |

### Paso 1 - Cortar

Configure el corte de la lámina en modo espejo y use una cuchilla estándar de 45 °.

### Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 °C / 320 °F durante 20 segundos con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

| Lavar                  | Planchar       | Secar | Limpieza en seco |
|------------------------|----------------|-------|------------------|
| Hasta 80 ° C / 176 ° F | Solo del revés | Sí    | Sí               |

### Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.

### Almacenamiento

| Período     | Temperatura                            | Iluminación           | Posición |
|-------------|--|-----------------------|----------|
| Hasta 1 año | Lugar seco<br>15 - 30°C<br>59°F - 86°F | Lejos de la luz solar | Vertical |