

# GALAXY™

## EL VINOLO DE CORTE BRILLANTE PERFECTO PARA PERSONALIZACIÓN DE ACCESORIOS

¿Está buscando un vinilo de corte brillante y de tacto suave? Galaxy es una lámina de vinilo brillante que se adaptará particularmente bien a la personalización de accesorios de moda y promocionales.

### Accesorios de moda




### Características del producto

- ✓ Toque suave con un aspecto brillante → dos en uno.
- ✓ Purpurina muy pequeña y delgada, que permiten lograr un efecto perly / iridiscente.
- ✓ Ideal para dar efecto 3D a sus personalizaciones gracias a su grosor.
- ✓ Disponible en 10 colores:



Black 1108



White 1107



Silver 1101



Gold 1102



Pink 1106




Red 1103



Purple 1109



Light Blue 1110



Blue 1104



Green 1105

### Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de cortar gracias a sus pequeñas escarchas.

### Beneficios de uso

- ✓ Adaptado a diseños medianos y personalizaciones de letras.
- ✓ Recomendado en accesorios de moda y decoración para el hogar gracias a su tacto suave.
- ✓ Muy fácil de mantener, se puede lavar a 60 °C.

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Poliuretano	140-200 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 20 m Ref. 1108, 1107, 1101, 1102, también disponible en: 50 cm x 20 m

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flock 60°	<u>Todas las referencias:</u> 160 ° C - 20 s 320 ° F - 20 s <u>Referencia exceptuada 1107:</u> 180 ° C - 20 s 356 ° F - 20 s

Presión	Pelado
Medio	Frío

### Paso 1 - Cortar

Configure el corte de su vinilo en modo espejo y use una cuchilla de Flock estándar de 60° para el Galaxy.

### Paso 2 - Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño sobre el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160 °C / 320 °F durante 20 segundos, con una presión media, excepto la referencia 1107 (180 °C / 356 °F durante 20 segundos)

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 4 - Pelar

Pelar el material mientras esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60 °C / 140 °F	Solo del revés	N/A	N/A

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Respete siempre las instrucciones de las prendas.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado:

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.