

FASHION ANIMAL PRINT COLLECTION™

LA ELECCIÓN MÁS MODERNA EN VINILO DE CORTE CON ESTAMPADO DE ANIMALES PARA PERSONALIZACIÓN DE ACCESORIOS

¿Quieres seguir las últimas tendencias de moda con estampados de animales? La colección fashion animal print es una lámina poliuretano previamente diseñada específicamente por Chemica para ayudarte a hacer realidad sus ideas creativas.

Accesorios de moda



Características de aplicación

- ✓ Patrones creados específicamente por Chemica en línea con las tendencias de moda.
- ✓ Los patrones de estampado animal son algunos de los motivos IMPRESCINDIBLES en los productos de moda, siempre siendo héroes de los eventos de la semana de la moda.
- ✓ Muy fino y elástico.
- ✓ Acabado semi mate.
- ✓ Descubre nuestros 4 patrones actuales:



Leopard 620



Panther 621



Zebra 622



Zebra
Fluo Pink
623

Puntos clave de aplicación

- ✓ Súper fácil de cortar → Su delgadez permite diseños muy pequeños.
- ✓ Muy fácil de depilar → Ahorre tiempo de producción.

Beneficios de uso

- ✓ Muy cómodo de llevar gracias a que es tan fino.
- ✓ Muy recomendable para accesorios de moda.
- ✓ Fácil de cuidar → Se puede lavar hasta 60 ° C.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Portador	Dimensiones
Poliuretano	50 µm	Poliéster adhesivo y transparente	50 cm x 5 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezcla de algodón / poliéster sin revestimiento.	Hoja Flex 45°	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelado
Media	Frío

Paso 1 - Cortar

Corte su diseño en modo espejo con una cuchilla Flex estándar (45°).

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX, o equivalente, a 160°C / 320°F durante 20 segundos, con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté frío.

NOTA: Recomendamos encarecidamente que realice pruebas antes de lanzar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C 140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.