

ALLJET DARK™ – Ref. 803

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD IMPRIMABLE MAT DÉDIÉ À LA PERSONNALISATION AVEC IMPRIMANTES À JET D'ENCRE

Vous souhaitez personnaliser vos supports textiles à partir de votre imprimante personnelle ? Alljet Dark est un film de transfert à chaud imprimable spécialement conçu pour être compatible avec les imprimantes de bureau.

Accessoires de mode



Description du produit

- ✓ Un film de transfert à chaud spécialement développé pour être utilisé avec les imprimantes de bureau (imprimantes à jet d'encre). Également compatible avec les encres solvant / éco-solvant.
- ✓ Séchage rapide des encres → Gain de temps.
- ✓ Bonne opacité.
- ✓ Finition mate.
- ✓ Doux au toucher.
- ✓ Adapté à la personnalisation des textiles clairs et foncés.

Points clés d'application

- ✓ Les motifs sont directement imprimés sur le produit.
- ✓ Facile à couper grâce à sa finesse.
- ✓ Particulièrement adapté à la production de visuels et de logos moyens.

Avantages d'utilisation

- ✓ Ne nécessite pas l'utilisation d'un tape.
- ✓ Fortement recommandé pour les textiles de couleur foncée.
- ✓ Idéal pour la décoration intérieure et la personnalisation d'accessoires de mode.
- ✓ Très confortable à porter une fois appliqué.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur moyenne	Dimensions	Compatibilité des encres
105-110 µm	Disponible en A3	Jet d'encre (imprimante de bureau) Consultez notre site Internet pour des conseils techniques

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Temp. et durée d'application
Coton Polyester Acrylique et fibres similaires	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Pression	Pelage	Transfert
Moyenne	À froid	Manuel

Étape 1 – Impression et découpe :

Programmer l'impression et la découpe du visuel sans utilisation d'un mode miroir. Définir les repères de coupe.

Étape 2 - Application sur textile :

Retirer le support, placer le dessin sur le textile et le protéger avec un papier siliconé. Presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent à 160°C/320°F pendant 20 secondes.

REMARQUE : nous vous recommandons de ne pas utiliser de plotter de découpe pour couper ce produit. Nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

CONSEILS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 40°C/140°F Textile sur l'envers	Sur l'envers uniquement	Oui	Non Recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Eviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence sur l'envers pour prolonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.