

FASHION 3D LEATHER COLLECTION™

LA COLLECTION DE FILMS DE TRANSFERT À CHAUD À MOTIFS 3D PERMETTANT UNE PERSONNALISATION À EFFET CUIR RÉALISTE

Vous recherchez un effet cuir réaliste pour vos accessoires ? La collection Fashion 3D leather est composée de films PU de transfert à chaud qui offriront un effet cuir très réaliste, avec une texture en relief très tendance, à toutes vos créations.

Accessoires de mode



Description du produit

- ✓ L'effet cuir est un indispensable de la mode qui donne à votre personnalisation une autre dimension ! Il n'est jamais démodé.
- ✓ Texture effet 3D.
- ✓ Finition brillante.
- ✓ Découvrez la couleur de notre collection cuir :



Brown leather 660

Points clés d'application

- ✓ Facile à découper.
- ✓ Très simple à écheniller → Gain de temps.
- ✓ Grâce à son adhésif, le visuel peut être repositionné après l'échenillage.

Avantages d'utilisation

- ✓ Agréable au toucher grâce à sa texture 3D.
- ✓ Hautement recommandé pour les accessoires de mode.
- ✓ Facile d'entretien → Lavage jusqu'à 60°C.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions
PU	170 µm	Polyester adhésif & transparent	Disponible en : 50 cm x 5 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant	Utiliser une lame de découpe (45°)	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Pression	Pelage
Moyenne	À froid

Étape 1 – Découpe

Découper le visuel en mode miroir à l'aide d'une lame de découpe standard (45°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 160°C/320°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Étape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 60°C/140°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Non recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.