



DTF PET FILM - 5901

LA SOLUTION INSTANTANÉE DU FILM PET INSTANTANNÉ POUR LES TRANSFERTS DTF

Le PET DTF INSTANT PEEL est l'allié idéal pour les professionnels exigeants une rapidité et une qualité optimale dans les processus de marquage.

SPECIFICITÉS

 COMPOSITION	FILM PET
 ÉPAISSEUR	75 µm

APPLICATION



 TEXTILE	Coton, Polyester, Polycoton
 TEMPÉRATURE	150°C- 302°F 12sec
 PRESSION	Moyenne
 PELAGE	INSTANTANÉ

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

Étape 1 - Imprimez votre motif sur le film PET : Sélectionnez l'impression miroir et imprimez le motif sur le film PET.

Étape 2 - Appliquer la poudre thermofusible : Saupoudrez uniformément la poudre thermofusible sur le film imprimé et secouez l'excédent de poudre.

Étape 3 - Séchage du film PET imprimé et processus de fusion de la poudre : Sécher et faire fondre la poudre thermofusible à l'aide d'un tapis roulant ou d'une presse à chaud. Via la bande transporteuse : réglez la température à 100°C/212 °F.

Étape 4 - Transfert du motif : Transférer sur le vêtement à l'aide d'une presse à chaud à 150°C-302°F pendant 12 secondes.

Étape 5 - Décoller **INSTANTANÉMENT**

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

LES PLUS PRODUITS

- Pelage **instantané**
- Finition mate.
- Finition lisse
- Couleurs éclatantes.
- Aucun résidu de poudre, de colle ou d'encre sur le film.
- Convient à toutes les imprimantes DTF
- Dimensions disponibles 60cmx100m & 30cmx100m

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
 - Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
 - Éviter l'utilisation de produits agressifs.
 - Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
 - Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.